


Relé de Estado Sólido

00.301

FEB / 24

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

- Led indica señal de activación
- Protección contra transientes



D1032901



D1032960



D1032030



D1032049



D1032022



D1032928



D1033304

CÓDIGO	TENSIÓN DE CONTROL	CARGA MÁXIMA	CONTACTO	PARA
D1032901	3 - 32 VDC	40 A - 480 VAC	Trifásico	Cargas resistivas
D1032960	3 - 32 VDC	40 A - 380 VAC	Monofásico	Cargas resistivas
D1032030	90 - 280 VAC	40 A - 480 VAC	Monofásico	Cargas resistivas o inductivas (max 4A)
D1032049	3 - 32 VDC	60 A - 480 VAC	Monofásico	Cargas resistivas o inductivas (max 6A)
D1032022	4 - 32 VDC	40 A - 480 VAC	Monofásico (doble)*	Cargas resistivas
D1032928	5 - 32 VDC	40 A - 480 VAC	Trifásico	Cargas resistivas o inductivas (max 4A)

Doble: 2 entradas, 2 salidas

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCION
D1033304	Disipador de calor para relé código D1032006, D1032022, D1032030, D1032502, D1032049