

Tensiómetro Registrador


Registrador Computacional

30.510

OCT / 19

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|
| A7291006 | <ul style="list-style-type: none"> Registrador permite grabar información para luego ser desplegada en un PC. Registra automáticamente lecturas de humedad de suelo Entradas seleccionables: <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura ambiental o enterrado en el suelo - Sensor Humedad Watermark - Switch (posición de un interruptor para una historia exacta de los resultados de su programación de irrigación) - Compensación de temperatura humedad de suelo automática Memoria : 4.096 muestras por sensor Intervalo de muestreo ajustable desde 1 minuto (2 días de registro) hasta 24 horas (4096 días de registro) Alimentación: 1 pila 9 V <p>Incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> Link descarga de software watermarkgraph, compatible Windows XP hasta Windows 10 http://www.irrometer.com/loggers.html#975 Incluye cable de comunicación USB 1 sensor de temperatura, cable 4,4 m. 7 sensores Watermark, cable 5 m. Cable puede alargarse hasta: <ul style="list-style-type: none"> - 300 m. (AWG 18) - 600 m. (AWG 16)  |

KIT MONITOR Y TRANSMISORES INALÁMBRICOS (WIRELESS)

| | |
|----------|---|
| A7361055 | <p>Este Kit, diseñado para medir la humedad y temperatura en una gran extensión de terreno, esta compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Módulo receptor 6 Módulos transmisores 6 Sensores de temperatura (1 por cada transmisor) 18 Sensores de humedad Watermark (3 por cada transmisor) <p>MODULO RECEPTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Recibe información de manera inalámbrica (radio frecuencia 433 MHz) desde Modulo Transmisor al cual están conectados 1 sensor de temperatura y 3 sensores de humedad Watermark, almacena los datos para posteriormente ser descargados a un PC portátil en terreno. Puede recibir hasta 48 sensores Watermark y 16 sensores de temperatura Alimentación : 1 batería 12 V, panel solar (incluido) Distancia máxima entre monitor y módulo de transmisión 450 metros Incluye software para desplegar resultados en PC, compatible hasta Windows 10, cable USB <p>MODULO TRANSMISOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Envía la información en forma inalámbrica al Modulo Receptor Recibe la información de: <ul style="list-style-type: none"> 1 sensor de temperatura (incluido) 3 sensores de humedad Watermark (incluido) Alimentación: 4 pilas AA  |
|----------|---|

REPUESTO Y ACCESORIOS

| | |
|----------|---|
| A7361047 | <p>MODULO TRANSMISOR</p> <p>Envía la información en forma inalámbrica al Modulo Receptor</p> <p>Recibe la información de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 sensor de temperatura (incluido) 3 sensores de humedad Watermark (incluido) <p>Alimentación: 4 pilas AA</p>  |
| H4099022 | <p>Adaptador serial a USB, para A7291006</p>  |