

# Termostatos Alarma Heladas y uso Industrial

34.100

SEP / 22



B2310503  
B2320509



B2330504



B231052K  
B2320525

## TERMOSTATOS ALARMA HELADAS Y USO INDUSTRIAL

• **Uso:** Alarma de heladas, control de temperatura en ambientes con polvo y humedad; intemperie, industrias y espacios en condiciones adversas, etc.

CODIGÓ	RANGO	FORMA AJUSTE	EXACTITUD	DIFERENCIAL	CONTACTOS	PROTECCIÓN
B2310503	- 10 + 40 °C	Externo	±2,5 °C a +20 °C	2 °C	10 A 220 VAC, SPDT	IP54
B2320509	0 + 50 °C	Externo	±2,5 °C a +20 °C			
B2330504	- 10 + 40 °C	Interno, ajuste bajo cubierta transparente	±2,5 °C a +20 °C			
B231052K	- 15 + 40 °C	Externo	± 3 °C		16 A 220 VAC, SPDT	IP55
B2320525	0 + 60 °C	Externo	± 3 °C			

## ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B2340003	Sirena para alarma de 110 db. Alimentación: 220 VAC / 0.8 A / 40 W



B2340003

## ALARMAS LUMINOSAS DE HELADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN																	
A6200007	Alarma visual de heladas de alta luminosidad, visible desde 3Km, al disminuir la temperatura varia su frecuencia de destello (ver tabla), operado por 3 pilas AAA (no incluidas), se recomienda el uso de pilas de Litio por su larga vida útil, con cable de sensor de 1.80m de largo, incluye accesorios de montaje.																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th> <th>Intervalo</th> <th>Destellos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sobre los 3°C</td> <td>30 segundos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1 a 3°C</td> <td>30 segundos</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0 a 1°C</td> <td>15 segundos</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>-1 a 0°C</td> <td>5 segundos</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>&lt; - 1°C</td> <td>1 segundos</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura	Intervalo	Destellos	Sobre los 3°C	30 segundos	1	1 a 3°C	30 segundos	2	0 a 1°C	15 segundos	3	-1 a 0°C	5 segundos	4	< - 1°C	1 segundos
Temperatura	Intervalo	Destellos																
Sobre los 3°C	30 segundos	1																
1 a 3°C	30 segundos	2																
0 a 1°C	15 segundos	3																
-1 a 0°C	5 segundos	4																
< - 1°C	1 segundos	1																
	Alimentación: 3 pilas AAA																	
A6093901	alarma audible y visible: alimentacion: 220 VAC proteccion: IP30																	



A6200007



A6093901