

CONTADOR DIGITAL CONFIGURABLE

Los contadores de impulsos son dispositivos que nos permiten contabilizar de forma exacta los pulsos eléctricos asociados a un proceso, obteniendo un recuento de este proceso y su frecuencia, siendo ampliamente utilizados en la industria para efectos de control de producción o consumo.



E1021505

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E1021505	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Modos de operación seleccionables por switch: suma, resta, cuenta, control dirección (encoder) • Rango: -99.999 + 999.99 • Entrada configurable: NPN / PNP ; Lógica (10KHz) ; Contacto ; CMOS (12V) / TTL (5V) • Salida Control: Rele, NPN (open colector) • Retención de memoria: EEprom no volatil • Alimentación: 110 / 220 VAC 50 / 60 Hz • Suministra fuente para sensor 12 VDC - 40 mA • Temperatura Trabajo: 0 + 50 °C • Tamaño: 72 x 72 mm

CUENTA IMPULSOS



E1021122



E1010007



E1021106

CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
E1021122	1 batería 123 A	<ul style="list-style-type: none"> • Con vuelta a cero mediante botón frontal • 8 Dígitos • 48 x 24 mm de frente • Corte en panel: 45 x 22 mm
E1021106	90-240V AC/DC	<ul style="list-style-type: none"> • Con vuelta a cero mediante botón frontal • 7 Dígitos • 56 x 30 mm de frente • Corte en panel: 45 x 22 mm • Reset eléctrico y manual
E1010007	220V / 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Sin vuelta a cero • 6 Dígitos • 35 x 24 mm de frente • Corte en panel: 33,5 x 22,5 mm

CONTADORES



E1021602



E1021629



E1021637

CÓDIGO	E1021602	E1021629	E1021637
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Múltiples ciclos de repetición de encendido y apagado. - Activación por flanco de subida o descendente. - Ciclos ON/OFF hasta 99 veces. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible con sensores de proximidad y fotoeléctrico - Display de 7 segmentos para una visualización clara y monitoreo efectivo - Excelente protección contra interferencias. - Activación de conteo vía contacto externo, máximo 200cps - Cuenta ascendente - Reset instantáneo vía contacto externo 	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible con sensores de proximidad y fotoeléctrico. - Pantalla de 7 segmentos para una visualización clara y monitoreo efectivo. - Protección contra sobretensiones y altas interferencias de frecuencia. - Activación vía contacto externo - Cuenta ascendente - Reset instantáneo vía contacto externo o botón frontal. - Función de memoria para retención de conteo - Conteo máximo 200 cps
Alimentación	220 VAC, 50/60 Hz		100 - 240 VAC AC/DC 50/60Hz
Contactos	5A 250 VAC SPDT	5A 250 VAC	
Temperatura de trabajo	-10 + 50 °C		
Humedad de trabajo	Máx. 85% (no condensada)		
Montaje	Panel		
Tamaño / peso	88 x 58 mm / 180 g	88 x 58 mm / 230 g	48x59 mm / 130g



E3080509



E3081009
E3081505



E3081629

CONTADORES MANUALES / TALLYMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E3080509	Caja metálica, análogo, 4 dígitos con reset
E3081009	Caja plástica, análogo, 4 dígitos con reset
E3081505	Caja plástica, análogo, 4 dígitos con reset, base plástica
E3081629	Caja plástica, digital, 5 dígitos con reset