Sistema Inalámbrico Punto a Punto de Entradas y Salidas (Análogas / Digitales)

- Conecte dos puntos de manera inalámbrica por radiofrecuencia en banda libre 900 MHz (ISM 902-928 MHz).
- Distancia máxima de transmisión: 6,4 Km exterior en línea de vista
  305 m interior / urbano
- Instalación rápida y fácil eliminando las canalizaciones y cableados.
- Configuración sencilla vía hardware en cada equipo o utilizando software (descarga gratuita) para la configuración, visualización y monitoreo de las condiciones de operación.
- ID de cada módulo seleccionable por switch de 16 posiciones.
- Fácil instalación en riel DIN 35mm sin herramientas.
- Flexibilidad de integración de hasta 5 módulos digitales (on / off) y análogos (0 - 10V ó 4 - 20mA).
- Entradas y salidas aisladas: 2.500V R.M.S.
- Entradas análogas de alta resolución: 24 - bits.
- Respuesta rápida de hasta 100ms dependiendo de la cantidad de módulos conectados. Velocidad standard: 1 segundo.
- Salidas NPN en módulos de radio para detección de fallas en señal RF o en entradas / salidas.
- Red de comunicación segura contra intervención en transmisión de datos.
- Módulo de transmisión de radio provee de alimentación a todos los módulos del sistema.
- Salidas configurables en caso de falla (on, off o último valor leído).

Nota: Módulos de transmisión RF incluyen antenas omnidireccionales de rangos cortos (max. 300m). Para mayores distancias seleccione antenas opcionales omnidireccionales o yagi.

Sistema Inalámbrico Punto a Punto de Entradas y Salidas (Análogas / Digitales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
H4409501	**ENTRADAS / SALIDAS ANÁLOGAS 4 - 20 mA (2 unid.)**		
	Entradas / Salidas	2	
	Exactitud	< 0.28% de la escala total	
H4410003	**ENTRADAS / SALIDAS ANÁLOGAS 0 - 10 VDC (2 unid.)**		
	Entradas / Salidas	2	
	Exactitud	< 0.1% de la escala total	

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H441050K	Repuesto Riel de Datos y Accesorios incluye: 1 riel de datos, 2 terminales de seguridad, 1 cubierta para riel de datos, 4 terminales de conexión.

NOTA: Antenas Omnidireccionales y Yagi de mayor alcance en pág. **92.612**